



Eporok QR®

[Mortero Epóxico con Agregado de Cuarzo]



Morteros epóxicos con agregados de cuarzo

Morteros epóxicos 100% sólidos, compuestos por resinas con agregados de cuarzo saturado o llaneado. De rápido curado con un mínimo de tiempo muerto. Aplicables tanto en industria pesada como ligera.

Disponibles en varios colores y acabados: antiderrapante, con acabado de apariencia de piedra natural o cáscara de naranja.

- Diseñado para áreas donde se requiera resistencia a la abrasión, al tráfico pesado, a químicos y a rayos UV.
- Posee alta resistencia a la compresión y a la temperatura.

Eporok QR[®]

[Mortero Epóxico con Agregado de Cuarzo]



| en concreto[®]
SIPCO

Máxima resistencia a la abrasión

Eporok QR[®] es diseñado para usarse en áreas donde se requiera resistencia a la abrasión, superficie antiderrapante y a la vez ofrezca un acabado decorativo en un rango de colores combinados.

Eporok QR[®]

Uso industrial: Ligera y Pesada

Dureza (Shore D): 82-85

Resistencia a la Adhesión: 30 Kg/cm²

Resistencia la abrasión: pérdida de 29 mg

Flamabilidad: Es auto extingüible

Industrias:

- Alimenticia
- Autoservicio (tiendas)
- Farmacéutica

Oficinas Corporativas

Jaime Nunó 503 Ote. Col. Del Norte 64500
 Monterrey N.L. MX
 T + 52 (81) 8305 8070 F + 52 (81) 8305 8079
 ventas@sipco.com.mx
www.sipco.com.mx