

# Urerok/Urecot<sup>®</sup>

[Mortero de Poliuretano Cementicio]



## instalación en un solo paso (rápido curado)

Sistemas 100% sólidos para industria ligera y pesada, de rápido curado con instalación en un solo paso. No son tóxicos. Aplicable en concreto, madera o acero. Disponibles en varios colores con acabado antiderrapante, liso o cáscara de naranja.

- Diseñados para rellenar las áreas de concreto erosionado
- Soportan la corrosión química y el abuso por impacto
- Sistema con excelente resistencia a los choques térmicos y a altas temperaturas

en concreto<sup>®</sup>  
**SIPCo<sup>®</sup>**

# Urerok/Urecot<sup>®</sup>

[Mortero de Poliuretano Cementicio]



## Gran resistencia a la corrosión química

**Urerok/Urecot<sup>®</sup>** es diseñado para llenar profundamente las áreas de concreto erosionado hasta de un espesor de 10 mm. En diversas aplicaciones industriales desde ligeras hasta pesadas. Diseñado para soportar los efectos dañinos de la corrosión química y del abuso por impacto. Puede ser aplicado sobre concreto, madera o acero. El rango de temperatura de servicio es de -37° C hasta 104° C.

### Urerok/Urecot<sup>®</sup>

Uso industrial: Ligera y Pesada

Resistencia a la Compresión: 557 Kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a la Tensión: 71 Kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a la Flexión: 139 Kg/cm<sup>2</sup>

Absorción de agua: 0.15 %

### Industrias:

- Alimenticia
- Farmacéutica
- Automotriz
- Autoservicio (tiendas)

#### Oficinas Corporativas

Jaime Nunó 503 Ote. Col. Del Norte 64500  
 Monterrey N.L. MX  
 T + 52 (81) 8305 8070 F + 52 (81) 8305 8079  
 ventas@sipco.com.mx  
[www.sipco.com.mx](http://www.sipco.com.mx)